

SOMOS UNA PLANTA CERTIFICADA POR VIPAL, MATERIALES IMPORTADOS DE BRASIL,
CON: ISO 9000, ISO 9001 Y MÁS DE 14 AÑOS DE RECONOCIDA CALIDAD EN COSTA RICA.

△ = Aceptable

▲ = Indicado

Ⓒ = Construcción de la llanta Convencional

Ⓓ = Construcción de la llanta Radial

Lastre

Carretera



VHW



- Ⓒ Ⓓ
- Baja generación calor
 - Antiderrapante
 - Rodado silencioso
 - Corta, Media y Larga distancia



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
VHW	138	5. 14/32	11.0	14/32	6.50
VHW	148	5. 26/32	11.0	14/32	7.00

V8



- Ⓒ Ⓓ
- Versatil
 - Optima adherencia en diferentes suelos
 - Media y Larga distancia



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
V8	158	6. 7/32	13.0	16/32	7.00 - 7.50
V8	180	7. 3/32	13.5	17/32	9.00
V8	190	7. 15/32	13.5	17/32	9.00
V8	200	7. 28/32	14.0	18/32	9.00 - 10.00

DVRM



- Ⓓ
- Mayor superficie de contacto
 - Rodado silencioso
 - Esculpido de surcos reduce consumo combustible
 - Mayor rendimiento kilométrico



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
DVRM	210	8. 9/32	15.0	19/32	9.00 - 10.00
DVRM	218		15.0	19/32	10.00 - 11.00 - 275

DV UM 3



- Ideal para corta y media distancia
- Excelente en perímetro urbano
- Óptima tracción con baja resistencia al rodamiento



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
DV UM 3	210	8. 9/32	18.0	23/32	9.00 - 10.00
DV UM 3	218		18.0	23/32	275 - 9.00 - 10.00 - 11.00
DV UM 3	226		18.0	23/32	275 - 295 - 11.00
DV UM 3	234		18.0	23/32	275 - 295 - 11.00
DV UM 3	242		18.0	23/32	275 - 295 - 305 - 315 - 12.00

VEL



- Hombros redondeados para reducir el arrastre lateral
- Baja resistencia al rodaje lo que preserva la integridad del casco.
- Media y larga distancia



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
VEL	210	8. 9/32	14.0	18/32	10.00 - 11.00
VEL	220	8. 21/32	14.0	18/32	10.00 - 11.00 - 265
VEL	240	9. 14/32	14.0	18/32	12.00 - 295 - 305

DV RL



- Hombros redondeados para reducir el arrastre lateral
- Buen desempeño en caminos asfaltados y sinuosos
- Media y larga distancia



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
DV RL	215	8. 15/32	15.0	19/32	10.00 - 11.00 - 275
DV RL	225	8. 27/32	15.0	19/32	10.00 - 11.00 - 275
DV RL	235	9. 8/32	15.0	19/32	11.00 - 12.00 - 295
DV RL	245	9. 21/32	15.0	19/32	12.00 - 13.00 - 295 - 305 - 315

DV RT 2



- Óptima Adherencia.
- Ideal para vehículos de gran potencia.
- Excelente tracción
- Desgaste uniforme, sistema expulsión de piedras.
- Media y Larga distancia.



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
DV RT2	215	8. 15/32	19.0	24/32	10.00 - 11.00

VZU



- Resistente al desgaste
- Ideal para transporte urbano.
- Corta y media distancia
- Excelente tracción



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / ln	mm	pul / ln	
VZU	210	8. 9/32	18.0	23/32	9.00 - 10.00
VZU	220	8. 21/32	18.0	23/32	10.00 - 11.00 - 275
VZU	230	9. 2/32	18.0	23/32	11.00 - 275 - 295
VZU	240	9. 14/32	18.0	23/32	12.00 - 13.00 - 295 - 305 - 315
VZU	250	9. 27/32	18.0	23/32	295 - 305 - 315 - 13.00

VZE 2



- Tracción moderada
- Optimo drenaje de agua en pistas mojadas
- Corta, media y larga distancia
- Diseño silencioso de buen rendimiento



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / ln	mm	pul / ln	
VZE 2	230	9. 2/32	16	20/32	11.00 - 12.00 - 275 - 295
VZE 2	240	9. 14/32	16	20/32	12.00 - 13.00 - 295 - 305 - 315
VZE 2	250	9. 27/32	16	20/32	13.00 - 295 - 305 - 315

VZH



- Para vehículos de gran potencia
- Uso a bajas velocidades
- Corta y media distancia
- Excelente Tracción en condiciones severas de uso
- Resistente a cortes y penetraciones



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / ln	mm	pul / ln	
VZH	220	8. 21/32	23.0	29/32	10.00 - 11.00
VZH	240	9. 14/32	23.0	29/32	11.00 - 12.00 - 295 - 305 - 315
VZH	260	10. 8/32	23.0	29/32	12.00 - 13.00 - 295 - 305 - 315

VZT



- Excelente rendimiento y Tracción
- Optimo drenaje de agua
- Resistente a cortes y penetraciones
- Media y Larga Distancia



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / ln	mm	pul / ln	
VZT	220	8. 21/32	18.5	23/32	10.00 - 11.00
VZT	235	7. 8/32	18.0	23/32	11.00 - 12.00 - 295

VFE



- Para vehículos de gran potencia
- Excelente Tracción
- Corta y media distancia
- Bajas y medias velocidades.
- Resistente a cortes y penetraciones



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
VFE	240	9. 14/32	23.0	29/32	11.00 - 12. - 13. - 295 - 305

VRL1



- Optimo desempeño con baja resistencia al rodado.
- Hombros proyectados para reducir los efectos del arrastre.
- Media y larga distancia.
- Exclusivo para llantas Super Single.



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
VRL1	330	13.0	12.5	16/32	425

VFS



- Muy buena Tracción
- Especial para terrenos mixtos
- Excelente tanto en terreno seco como mojado
- Corta, media y larga distancia



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
VFS	180	7. 3/32	10.5	13/32	215 - 225
VFS	190	7. 15/32	10.5	13/32	225 - 235
VFS	210	8. 9/32	10.5	13/32	235

VCB



- Resistente a la penetración de objetos
- Optima tracción
- Corta y media distancia



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / In	mm	pul / In	
VCB	160	6. 10/32	12.5	16/32	7.00 - 7.50
VCB	180	7. 3/32	15.0	19/32	9.00
VCB	190	7. 15/32	15.0	19/32	9.00 - 10.00
VCBS	212	8. 11/32	15.0	19/32	10.00 - 11.00

VLL



- Resistente a la penetración de objetos puntiagudos
- Óptima tracción en condiciones severas
- media y baja velocidad



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / ln	mm	pul / ln	
VLL	194	7. 20/32	17.0	21/32	9.00

VZY



- Resistente a las perforaciones
- Óptimo en pisos accidentados
- Buen desempeño en todos los terrenos



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / ln	mm	pul / ln	
VZY	152	5. 31/32	11.0	14/32	7.00 - 7.50
VZY	170	6. 22/32	12.0	15/32	215 - 750 - 825
VZY	200	7. 28/32	14.5	18/32	9.00
VZY	210	8. 9/32	14.5	18/32	9.00 - 10.00
VZY	219	8. 20/32	15.0	19/32	10.00 - 11.00 - 275
VZY	225	8. 27/32	15.5	20/32	10.00 - 11.00 - 275
VZY	235	9. 8/32	15.5	20/32	11.00 - 275 - 295
VZY	250	9. 27/32	16.5	21/32	12.00 - 13.00 - 295 - 305 - 315

VZY 2



- Resistente a las perforaciones
- Menor retención de piedras
- Óptimo en pisos accidentados
- Buen desempeño en todos los terrenos



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / ln	mm	pul / ln	
VZY 2	215	8. 15/32	18	23/32	275 - 9.00 - 10.00
VZY 2	225	8. 27/32	18	23/32	10.00 - 11.00 - 275
VZY 2	235	9. 8/32	18	23/32	11.00 - 275 - 295
VZY 2	250	9. 27/32	18	23/32	12.00 - 13.00 - 295 - 305 - 315

RZL30 Intermodal



- La mejor opción del mercado para transporte portuario
- Diseñada para condiciones severas de calor y ozono.
- Bajo peso aumenta índice de recauchabilidad
- Refuerzo en los surcos, compuesto especial.



Diseño	Ancho		Profundidad		Llanta recomendada
	mm	pul / ln	mm	pul / ln	
RZL30	178	7.0	9	11/32	9.00 - 10.00

NOTA: = Se cuenta con más medidas en cada banda, también se cuenta con más Diseños, sin embargo se maneja normalmente en el inventario estas líneas. Cualquier aplicación adicional se puede discutir con su asesor de ventas o a nuestro teléfono.